RN-100/35

Lámina de acero acanalada con doble canal anti-sifón para cubiertas de muros en naves industriales; disponible en Pintro. Ideal para usar en naves industriales, donde se requiere resistencia estructural y/o diseñar con pendientes bajas.

Tiene un peralte de 3.5 cm. Cuenta con aprobación factory mutual (f.m.), su alta resistencia estructural, amplia capacidad de descarga pluvial, doble canal anti-sifon y su fácil instalación, colocan a este perfil como el más utilizado en el ramo de la construcción.

Sustratos y Recubrimientos

Producto	Grado
Zintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Zintro Alum	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo,
Pintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

Colores

Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

Características del producto
– Excelente capacidad estructural y de desagüe.
– Pendiente mínima recomendada: 6%, longitud máxima de vertiente: 25.0 m
– Doble canal antisifón.

*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional

– Disponible en calibres: 22*, 24 y 26
– Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6´) y máximo 12,000 mm (40 ´)

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.
**Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.



Poder cubriente
100 cm (39.4")